



PT8060/PT8080

生产型连续纸激光打印机

生产型打印机



主要特点

- 每分钟中文打印高达60/80页
- 闪光定影，适合标签及条码打印、重负荷打印
- 鼓粉分离式设计，耗材成本远低于条码打印机
- 打印品质为600x600DPI
- 用纸宽度为6.5至16英寸
- 最大可打印宽度为14.6英寸
- 首张打印，不浪费纸张
- 平面进纸路径，特别适合卷标打印
- 提供大量电子套表储存及打印功能

PRINTAX

北京品泰环球科技有限公司

PT8060/PT8080技术规格

型号		PRINTAX PT8060	PRINTAX PT8080
打印方式		LED电子照相式	
打印速度		60页/分钟	80页/分钟
分辨率		600X600dpi	
融合方式		闪光定影	
最大打印宽度		14.6英寸	
纸张类型		打孔连续纸（64-204G/㎡）	
纸张尺寸		宽：6.5-16英寸 长：7-20英寸	
电力需求	电压	200V-230V	
	频率	50/60Hz	
	相数	单相三线（一线接地）	
操作面板		显示面板可以中文或英文显示打印时状态	
机器尺寸		805mm(宽度)x1270mm(深度)x850mm（高度）	
机器重量		220KG	
环境要求		温度：15-30℃ 湿度：30-80%RH	
仿真语言		HP PCL，EPSON ESC/P，IBM5577系列，倚天中文列印模拟，支持视窗系统，可由软件或PANEL切换	
接口		工业级PC控制器，实现并口及网络打印	
系统环境		DOS, UNIX, NOVELL, OS/2，WINDOWS系统及其他	
耗电量		4.5KVA(最大) 待机 0.3KVA	
选配件1		叠纸器	
选配件2		撕表机	

*以上内容如有变化, 本公司恕不另行通知

北京品泰环球科技有限公司

天津品泰办公设备有限公司

北京公司电话: 010-82828150/51

天津公司电话: 022-83281301/02

网址: www.chinaprintax.com



高性价比的生产型连续纸激光打印机