

PRINTAX

PT9120/PT9160/PT9200

生产型连续纸激光打印机

生产型打印机



#### 主要特点

- 每分钟中文打印高达120/160/200页 (TWO-UP)
- 闪光定影, 适合标签及条码打印
- 鼓粉分离式设计, 耗材成本远低于条码打印机
- 打印品质为600x600DPI
- 用纸宽度为6至18英寸
- 最大可打印宽度为17英寸
- 首张打印, 不浪费纸张
- 平面进纸路径, 特别适合卷标打印
- 提供大量电子套表储存及打印功能
- 多页打印单张纸(N-Up Printing)功能

PRINTAX

北京品泰环球科技有限公司

## PT9120/PT9160/PT9200技术规格

|        |   |                          |                           |
|--------|---|--------------------------|---------------------------|
| 型号     | PRINTAX PT9120  | PRINTAX PT9160           | PRINTAX PT9200            |
| 打印方式   | LED电子照相式  |                          |                           |
| 打印速度   | 60页/分钟<br>120页/分钟 Two-up  | 80页/分钟<br>160页/分钟 Two-up | 100页/分钟<br>200页/分钟 Two-up |
| 分辨率    | 600X600dpi  |                          |                           |
| 融合方式   | 闪光定影  |                          |                           |
| 最大打印宽度 | 17英寸  |                          |                           |
| 纸张类型   | 打孔连续纸 (64-204G/ m <sup>2</sup> )  |                          |                           |
| 纸张尺寸   | 宽: 6-18英寸<br>长: 7-20英寸  |                          |                           |
| 电力需求   | 电压  | 200V-230V                |                           |
|        | 频率  | 50/60Hz                  |                           |
|        | 相数  | 单相三线 (一线接地)              |                           |
| 操作面板   | 显示面板可以中文或英文显示打印时状态  |                          |                           |
| 机器尺寸   | 780mm(宽度)x1320mm(高度)x890mm (深度)<br>780mm(宽度)x1320mm(高度)x1515mm(深度)(含叠纸) |                          |                           |
| 机器重量   | 290KG 335.5KG(含叠纸器)   |                          |                           |
| 环境要求   | 温度: 15-30℃<br>湿度: 30-80%RH  |                          |                           |
| 仿真语言   | ULPC, HP PCL, EPSON ESC/P, IBM5577系列, 倚天中文列印模拟, 支持视窗系统, 可由软件或PANEL切换    |                          |                           |
| 接口     | 工业级PC控制器, 实现并口及网络打印   |                          |                           |
| 系统环境   | DOS, UNIX, NOVELL, OS/2, WINDOWS, LINUX系统及其他                            |                          |                           |
| 耗电量    | 5.0KVA(最大) 待机 0.6KVA  |                          |                           |
| 选配件    | 叠纸器   |                          |                           |

\*以上内容如有变化, 本公司恕不另行通知

北京品泰环球科技有限公司  
天津品泰办公设备有限公司

北京公司电话: 010-82828150/51

天津公司电话: 022-83281301/02

网址: [www.chinaprintax.com](http://www.chinaprintax.com)



高性价比的生产型连续纸激光打印机